

DECAP S

Decapante de Pavimentos Concentrado

PROPRIEDADES

DECAP S é um produto que devido ao seu alto poder solubilizante, conjuga rapidez e eficácia na eliminação de capas acumuladas de ceras, emulsões auto-brilhantes e cristalizados. Especialmente indicado para ser utilizado sobre pavimentos sintéticos (linóleo, pavimentos plásticos, etc) ou pavimentos duros (mármore, terraço, etc.) Permite ser utilizado tanto de forma manual, como com máquina rotativa.

DOSAGEM MODO DE UTILIZAÇÃO

USO COM MÁQUINA: Dissolver 1 Lt. do produto em 4 - 9 Lts. de água, dependendo das capas para eliminar. Aplicar a dissolução sobre o pavimento e utilizar a máquina rotativa provida de disco marrom. Se as capas acumuladas assim o exigem, pode-se usar disco verde ou preto. Remover para posteriormente recolher com aspirador de líquidos.

USO MANUAL: Dissolver 1 Lt. do produto em 3 - 5 Lts. de água em função dos restos para eliminar. Aplicar a solução e deixar actuar entre 5 - 10 minutos. Esfregar com um útil apropriado para depois recolher com aspirador de líquidos.

Em aplicações sobre linóleo, pavimentos plásticos etc., diminuir a dose a 1Lt. do producto 15 - 20 Lts. de água.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA

Silicatos
Fosfatos
Humectantes
Dissolventes
Conservantes
Álcalis

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido
Cor: Incoloro-amarelado
pH (5%): 12,5
Densidade (20° C): 1'040 g/cc.

APRESENTAÇÃO

Recipientes de 5 lts.

